

門禁電子鎖

- ＞ 使用不銹鋼材質製造，安靜、堅固、美觀、耐用。
- ＞ 應用在銀樓、會議室、資料室、飯店、商店、銀行、倉庫、辦公室、證券公司及一般大樓...等之門禁，免除閒雜人等進出，安全更具保障。

LRE-202SA

嵌入型強力電子鎖

鎖心長：18mm
尺寸：203x32x40mm
重量：0.82Kg

90°, 180°
手推門適用

LRE-202SB

面板外貼型強力電子鎖

鎖心長：18mm
尺寸：203x38x40mm
重量：0.84Kg

90°, 180°
手推門適用

規格：

- ＞ 使用電源：DC10~18V(有效值)
- ＞ 靜態電流：2mA(12V DC)
- ＞ 動態初始電流：650mA(12V DC)
- ＞ 動態維持電流：220mA(12V DC)
- ＞ 工作溫度：-20°C ~ +50°C

特點：

- ＞ 體積小、配件齊全，安裝容易。
- ＞ 不鏽鋼毛絲面板，厚度僅2mm，美觀大方，安裝後不會破壞整體外觀。
- ＞ 具延遲定位功能，待門扇靜止後鎖心才落下，鎖心更能準確插入，鎖心不會因長期受到擺動門扇碰撞，而造成故障等情形發生。
- ＞ 提供一組接點(N.O./24V/1A)供監視防盜用，另一組接點(COM./N.O./N.C./24V/1A)，提供電子鎖是否上鎖或監控使用。
- ＞ 可視門扇現狀，由端子選擇直接定位或延遲定位。
- ＞ 特殊電子電路設計，動作6秒後，電流保持220mA，整體維持低溫，節約能源以維護環保。連接不斷電系統使用，節省您寶貴電池容量。
- ＞ 具一組觸發解除點(配合N.O.乾接點，導通時間0.5秒使用)，回覆動作時間可由端子決定，可設定3秒、6秒或10秒。
- ＞ 具鎖定功能，即使門扇受到強大外力推動，鎖心亦不會跳開，安全性更具保障。
- ＞ 備兩種尺寸，LRE-202SA適合木質及較窄門框使用；LRE-202SB適合一般鋁質及不鏽鋼門框使用。

銷售代理商