

防拷型 雙鍵遙控器

台灣製造
MADE IN TAIWAN



遙控主機 RRE-605R




遙控子機 RRE-605T

產品規格

遙控主機	RRE-605R
尺寸	40x60x28(mm)
工作電壓	12VDC - 24VAC
工作電流	50mA (max)
工作功率	2W (max)
待機功率	0.4W (max)
R F 頻率	380MHz $\pm$ 150KHz
接收靈敏度	-110 dBm
反應時間	15mS
工作溫度	-40°C ~ 85°C
工作濕度	10% ~ 90%RH (無凝結狀態)
接點輸出最大承受	10A / 277VAC

遙控子機	RRE-605T
尺寸	35x53x15(mm)
工作電壓	5VDC ~ 12VDC
工作電流	10mA (max)
消耗功率	120mW (max)
待機功率	<1 uW
R F 頻率	380MHz $\pm$ 75KHz
發射功率	1mW
發射間隔	9mS
工作溫度	-30°C ~ 70°C
工作濕度	10% ~ 90%RH (無凝結狀態)
使用距離	50m 以上

基本功能



遙控器示意圖

用於控制自動門開閉以及常開
A 單次觸發
B 一開一關

延伸功能

本款遙控器，可特製為「可獨立以單鍵觸發或一開一關，控制兩台自動門」。

經銷商

