

無線觸摸押開關

台灣製造
MADE IN TAIWAN



TRE-501R
無線觸摸主機



TRE-503SK
無線觸摸遙控器



TRE-501S
無線觸摸寬版(銀)



TRE-501B
無線觸摸寬版(黑)



TRE-503S
無線觸摸窄版(銀)



TRE-503B
無線觸摸窄版(黑白)



TRE-503BC
無線觸摸窄版(黑彩)



TRE-503
無線觸摸窄版(無字純白)



TRE-503
無線觸摸窄版(無字純黑)



TRE-503
無線觸摸窄版(英文)

產品規格

遙控主機	TRE-501R (一般版)
尺寸	170x49.5x33(mm)
工作電壓	90VAC ~ 250VAC
工作電流	70mA (max)
工作功率	15.5VA (max)
待機功率	15.5VA (max)
R F 頻率	395MHz ± 150KHz
接收靈敏度	-110 dBm
反應時間	15ms
工作溫度	-40°C ~ 85°C
工作濕度	10% ~ 90%RH (無凝結狀態)
接點輸出最大承受	10A / 277VAC

遙控主機	TRE-501R(DC版)
尺寸	170x49.5x33(mm)
工作電壓	12VDC ~ 24VDC
工作電流	70mA (max)
工作功率	1.7W (max)
待機功率	1.7W (max)
R F 頻率	395MHz ± 150KHz
接收靈敏度	-110 dBm
反應時間	15ms
工作溫度	-40°C ~ 85°C
工作濕度	10% ~ 90%RH (無凝結狀態)
接點輸出最大承受	10A / 277VAC

遙控子機	TRE-501寬版	TRE-503窄版
尺寸	180x70x14(mm)	200x45x13(mm)
工作電壓	5VDC ~ 12VDC	
工作電流	10mA (max)	
消耗功率	120mW (max)	
待機功率	<1 uW	
R F 頻率	395MHz ± 75KHz	
發射功率	1mW	
發射間隔	12ms	
工作溫度	-30°C ~ 70°C	
工作濕度	10% ~ 90%RH (無凝結狀態)	
使用距離	50m 以上	

遙控子機	TRE-503SK 觸摸遙控器
尺寸	35x53x15(mm)
工作電壓	3VDC ~ 6.8VDC
工作電流	10mA (max)
消耗功率	120mW (max)
待機功率	<1 uW
R F 頻率	395MHz ± 75KHz
發射功率	1mW
發射間隔	12ms
工作溫度	-20°C ~ 70°C
工作濕度	10% ~ 90%RH (無凝結狀態)
使用距離	50m 以上

功能

1. 可外加感應器具防止夾人功能
2. 可做「一開一關」、「觸發方式」及「調整開門秒數」
3. 長押3秒，門可維持常開，再按一下解除
4. 一機通用市面上大多數品牌，方便維修
5. 按鈕壽命延長，耐用度提升
6. 可訂製防水型

經銷商

